

Serien- und Zusatzausstattung  
 Serie:   
 Optional:

FENDT C SL-SERIE

# Ausstattungsvarianten und technische Daten.

## 5275 C SL

### Schneidwerk

Schneidwerksbreiten FreeFlow von - bis		4.80 - 7.60
Schnittfrequenz FreeFlow	Schnitte/min	1254
Schneidwerksbreiten PowerFlow von - bis**		5.50 - 6.20
Schnittfrequenz PowerFlow	Schnitte/min	1220
TerraControl II™ Schneidwerksführung		<input checked="" type="checkbox"/>
AutoLevel Schneidwerksregelung		<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Haspelgeschwindigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrische Rapstrennmesser		<input type="checkbox"/>
Multikuppler		<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulischer Haspelantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>

### Maispflücker

Fendt CornFlow™		<input checked="" type="checkbox"/>
Reihen (klappbar)	Anzahl	6
Reihen (starr)	Anzahl	6 - 8
Reihenabstand		70/75cm
Unterflurhächsler		<input type="checkbox"/>
Lagermaisschnecken		<input checked="" type="checkbox"/>

### Schrägförderer

WWHU (World Wide Hook Up)		<input checked="" type="checkbox"/>
Power Feed Roller		<input checked="" type="checkbox"/>
Einzugsketten	Anzahl	3
Hydraulische Reversierung		<input checked="" type="checkbox"/>

### Dreschwerk

MCS Plus Dreschwerk		<input checked="" type="checkbox"/>
Dreschtrommelbreite		1340
Dreschtrommeldurchmesser		600
Dreschtrommeldrehzahl	U/min	380 - 1100
Dreschkorb Umschlingungswinkel	Grad	106.0
Dreschkorbfläche, gesamt		0.99
Unabhängige Einstellung Korbeingang/-ausgang		<input checked="" type="checkbox"/>
Dreschkorbleisten	Anzahl	12
Sektional Dreschkorb		<input type="checkbox"/>
Maisausrüstung		<input type="checkbox"/>

## 5275 C SL

### Restkornabscheidung

Wendetrommeldurchmesser		380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		<input checked="" type="checkbox"/>
Rotationsabscheider Breite		1340
Rotationsabscheider Durchmesser		600
Rotationsabscheider Abscheidefläche		0.9
Aktive Gesamtabscheidefläche		1.89
Strohschüttler	Anzahl	5
Fallstufen	Anzahl	4
Strohschüttlerlänge		4256
Strohschüttlerfläche		5.73
Gesamtabscheidefläche		7.62

### Reinigung

Sektionales Reinigungssystem		<input checked="" type="checkbox"/>
Vorbereitungsboden, geteilt und ausbaubar		<input checked="" type="checkbox"/>
Fläche Vorbereitungsboden		2.57
Gesamtsiebfläche		4.67
Radialgebläse		<input checked="" type="checkbox"/>
Gebälasedrehzahl	U/min	350 - 1050
Gebälasedrehzahl, reduziert	U/min	270 - 840
Elektrische Gebläseeinstellung		<input checked="" type="checkbox"/>
Überkehr zur Dreschtrommel		<input checked="" type="checkbox"/>
HC-Siebe		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrische Siebverstellung		<input checked="" type="checkbox"/>
Überkehranzeige		<input checked="" type="checkbox"/>

### Korntank

Korntankvolumen	Liter	8600
Obenentleerung		<input checked="" type="checkbox"/>
Entleerungsrate		105
Entleerungsrohrlänge		5.0
Max. Überladehöhe		4.45
Leiter im Korntank für sicheren Einstieg		<input checked="" type="checkbox"/>
Klappe und Rutsche zur Probenentnahme		<input checked="" type="checkbox"/>

## 5275 C SL

### Strohhäcksler

Strohhäcksler		<input checked="" type="checkbox"/>
72 gezahnte Messer		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisch verstellbare Strohleitleiche		<input type="checkbox"/>
Schnellverstellung (Häckseln/Schwad)		<input checked="" type="checkbox"/>

### Motor

AGCO Power Motor		<input checked="" type="checkbox"/>
Abgasstufe	Stufe	5
Zylinder	Anzahl	6
Hubraum	Liter	7.4
Max. Leistung mit PowerBoost (ECE R 120)	kW/PS	225/306
Kraftstofftankvolumen	Liter	620
AdBlue-Tank-Inhalt	Liter	80

### Fahrwerk

Hydrostatischer Fahrtrieb		<input checked="" type="checkbox"/>
Gangstufen	Anzahl	4
Mechanische Gangschaltung		<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Fahrgeschwindigkeit*		30
Allradantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>

### Kabine

Skyline Kabine		<input checked="" type="checkbox"/>
Luftgefederter Fahrersitz		<input checked="" type="checkbox"/>
Klimaautomatik		<input checked="" type="checkbox"/>
Heizung		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Weitwinkelspiegel		<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer		<input type="checkbox"/>
Radio		<input type="checkbox"/>
Multimedia Navigation		<input type="checkbox"/>
Rückfahrkamera		<input checked="" type="checkbox"/>
Kühlfach im Beifahrersitz integriert		<input type="checkbox"/>
Fahrscheinwerfer		<input type="checkbox"/>
Verlustanzeige		<input checked="" type="checkbox"/>
Verstellbare Lenksäule		<input checked="" type="checkbox"/>

## 5275 C SL

### Fendt Variotronic

Fendt Variotronic		<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt Varioterminal 10.4*		<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioGuide		<input type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input type="checkbox"/>
Ertrags- und Feuchtemessung		<input type="checkbox"/>
Ertragskartierung		<input type="checkbox"/>

### Abmessungen und Gewichte

Länge ohne Schneidwerk		9.0
Breite ohne Schneidwerk, Standardbereifung		3.95
Gewicht Basismaschine, ohne Schneidwerk, ohne optionale Ausrüstung		15200
Höhe		4.3

### Bereifungen

Triebachsbereifung (Standard)		650/75R32
-------------------------------	--	-----------