

Ausstattungsvarianten.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motor				
Umkehrlüfter	□	□	□	□
Kraftstoffvorfilter (beheizt)	■	□	□	□
Kraftstoffkühler	■	■	■	■
Vorwärmpaket (Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl)	□	□	□	□
Motorbremse	□	□	□	□
Getriebe				
VarioDrive mit variabler Drehmomentverteilung zwischen der Vorder-/Hinterachse	■	■	■	■
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-Go-Funktion	■	■	■	■
Warnton bei Rückwärtsfahrt	□	□	□	□
Spurführung				
Spurführung Basispaket		■		■
Standard Trimble/NovAtel		□		□
RTK Trimble/NovAtel		□		□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistent		□		□
Agromie				
Agromie Basispaket		□		■
Telemetrie				
Telemetrie Basispaket	□	□	□	■
Smart Connect				□
Maschinensteuerung				
Maschinensteuerung Basispaket	□	■	■	■
Gerätsteuerung vorne			□	□
Section Control		□		□
Variable Rate Control		□		□
Vario-Bedienung				
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahl Speicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	■	■	■	■
3L-Joystick		□	□	□
Individual Operation Manager - flexible Tastenbelegung	■	■	■	■
Digital Dashboard 10"	■	■	■	■
Terminal 12" mit Touch- und Tastenbedienung	■	■	■	■
2. Terminal 12" im Dach			□	□
Elektronische Wegfahrsperrung	■	■	■	■
Ohne Wegfahrsperrung	□	□	□	□
Kabine				
Kabinefederung mechanisch	■	■	■	■
Kabinefederung Komfort pneumatisch	□	□	□	□
Super-Komfortsitz luftgefedert	■	■	■	■
Super-Komfortsitz Evolution dynamic/DL	□	□	□	□
Super-Komfortsitz Evolution active DuMo Leder/DL	□	□	□	□
Super-Komfortsitz Evolution dynamic DuMo/DL	□	□	□	□
Integrierte Klimaautomatik	■	■	■	■
Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas, beheizt	■	■	■	■
Heckscheibe beheizt	■	■	■	■
270°-Scheibenwischer vorne (bei durchgehender Frontscheibe)	■	■	■	■
Scheibenwisch- und -waschanlage hinten	□	□	□	□
Seitenscheibenwisch- und -waschanlage rechts	■	■	■	■
Rückspiegel elektr. + Weitwinkelspiegel	■	■	■	■
Komfortspiegel + Umrissleuchte	□	□	□	□
Komfortspiegel teleskopierbar + Umriss.	□	□	□	□
Infotainment Paket	□	□	□	□
Infotainment Paket + 4.1 Soundsystem			□	□
Vorrüstung EG-Kontrollgerät	□	□	□	□
Fendt Reaction-Lenkensystem	■	■	■	■
Radarsensor	□	□	□	□
Rückfahreinrichtung	□	□	□	□
Kühlbox	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profi+
Beleuchtung				
Zusatzbeleuchtung vorne LED	□	□	□	□
3. Bremsleuchte	□	□	□	□
Fahrwerk				
FSC Fendt Stability Control	■	■	■	■
Einzelradfederung Vorderachse	■	■	■	■
Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 1 Pedal	■	■	■	■
Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage 2 Pedale	□	□	□	□
Handbremse pneumatisch	■	■	■	■
Handbremse elektro-pneumatisch (Handbremsassistent)	□	□	□	□
Automatische Anhänger-Lenkachssperrung	□	□	□	□
Druckluftbeschaffungsanlage 2-Leitungs-Anlage	■	■	■	■
Druckluft-Duomatik-Kupplung	□	□	□	□
Reifendruckregelanlage VarioGrip	□	□	□	□
Allrad/Differentialsperre				
Intelligenter Allradantrieb	■	■	■	■
Heck-/Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und Lenkwinkelsensoren	■	■	■	■
Kraftheber				
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung		■		■
Komfortfrontkraftheber EW, mit Lageregelung, Externbetätigung	□	□	□	□
Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung	□	□	□	□
Ohne Heckkraftheber	□	□	□	□
Elektrohydraulischer Kraftheber DW (EHR), mit Externbetätigung	□	□	□	□
Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung	■	■	■	■
Hydraulische Unterlenker-Seitenstabilisierung	□	□	□	□
Unterlenker-Fanghaken Kat. 4	□	□	□	□
Zapfwelle				
Front: 1.000 U/min	□	□	□	□
Heck: Flanschzapfwelle 540E/1.000 U/min	■	■	■	■
Heck: Flanschzapfwelle 900/1000 U/min	□	□	□	□
Heck: Flanschzapfwelle 1.000/1.000E U/min	□	□	□	□
Externbetätigung Heckzapfwelle	■	■	■	■
Hydraulik				
Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck	■	■	■	■
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (165 l/min)	■	■	■	■
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (220 l/min)	□	□	□	□
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpenn (220 + 210 l/min)			□	□
Hydraulikanschluss Power Beyond	□	□	□	□
Rücklauf Heck	■	■	■	■
Druckloser Rücklauf Heck	□	□	□	□
FFC-Flachdichtende Hydraulikkupplungen Heck	□	□	□	□
DUDK-Hebelkupplungen Heck (unter Druck kuppelbar)	□	□	□	□
UDK-Kupplung Heck	■	■	■	■
Bio-Hydrauliköl	□	□	□	□
Aufbau				
Autom. Anhängerkupplung mit Fernbedienung hinten	■	■	■	■
Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar	□	□	□	□
Zugkugelkopfkupplung kurz in der Untenanhängung	□	□	□	□
Zugkugelkopfkupplung lang in der Untenanhängung	□	□	□	□
Hitch-Anhängung	□	□	□	□
Zugstange	□	□	□	□
Piton Fix	□	□	□	□
Komfort-Ballastaufnahme für Frontgewicht (nicht bei FKH)	■	■	■	■
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	□	□	□	□
Zwangslenkung (ein- oder zweiseitig)	□	□	□	□
Überbreitenkennzeichnung	■	■	■	■
Werkzeugfach ausziehbar	■	■	■	■
Metall-Werkzeugkasten ausziehbar	□	□	□	□
Waschbox ausziehbar	□	□	□	□
Sicherheitsschließsystem	■	■	■	■

Technische Daten.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Motor						
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Konstantleistung ECE R 120	kW/PS	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Zylinderzahl	Anzahl	6	6	6	6	6
Zylinderbohrung/Hub	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Hubraum	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Nennrehzahl	U/min	1700	1700	1700	1700	1700
Max. Drehmoment	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Drehmomentanstieg	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Kraftstoffvorrat	Liter	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
AdBlue-Vorrat	Liter	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Konstantleistungsbereich	U/min	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700
Getriebe & Zapfwelle						
Getriebetyp		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Fahrbereich vorwärts	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Fahrbereich rückwärts	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Höchstgeschwindigkeit	km/h	60	60	60	60	60
Heckzapfwelle		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Heckzapfwelle Option		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000
Kraftheber & Hydraulik						
Verstellpumpe	l/min	165	165	165	165	165
Verstellpumpe Option 1	l/min	220	220	220	220	220
Verstellpumpe Option 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Betriebsdruck/Regeldruck	bar	200	200	200	200	200
Max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Power/Power +	Anzahl	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. Ventile (Front/Mitte/Heck) Profi/Profi+	Anzahl	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	90	90	90	90	90
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	5584	5584	5584	5584	5584
Bereifung						
Serienbereifung vorne		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Serienbereifung hinten		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44
Abmessungen						
Spurweite vorne (bei Serienbereifung)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung mit Fendt Guide	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Max. Bodenfreiheit	mm	553	553	578	578	603
Radstand	mm	3150	3150	3150	3150	3150
Gewichte						
Leergewicht (Grundschelepper mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 40 km/h länderspezifische Ausnahmegenehmigung erforderlich	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 50 km/h länderspezifische Ausnahmegenehmigung erforderlich	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht bis 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Max. Stützlast Anhängerkupplung	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Max. zulässige Vorderachslast	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Max. zulässige Vorderachslast bis 8 km/h	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0
Max. zulässige Hinterachslast (länderspezifisch)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Bei Ausstattungsvarianten bitte Settings beachten