

F-SERIE

Spezialmaschine für Spezialaufgaben

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

LASSEN SIE EINEN SPEZIALISTEN AN IHRE WERTVOLLE ERNTE

Die Valtra F-Serie ist ein kleiner, aber leistungsstarker Traktor, der sich sehr um Ihre wertvollen Erträge kümmert. Die F-Serie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich – für die unterschiedlichsten Aufgaben in Weinbergen, Obstplantagen und anderen Sonderkulturen. Wählen Sie einen Traktor mit oder ohne Kabine – oder entscheiden Sie sich für das schmale Modell, das durch enge Fahrgassen passt.

Wählen Sie aus einer Reihe bekannter Valtra Komfortmerkmale aus, um Ihre Arbeitstage komfortabler zu gestalten, von klimatisierten Kabinen bis hin zu luftgefederten Sitzen. Die F-Serie ist mit einer leistungsstarken Hydraulik ausgestattet, die den Einsatz von speziellen Arbeitsgeräten ermöglicht. Das Lastschaltgetriebe sorgt für eine einfache Bedienung und verdoppelt die Anzahl der Betriebsgeschwindigkeiten.



DIE F-SERIE BIETET ALLES IN EINEM KOMPAKTEN FORMAT



GRÖSSE PASSEND ZU IHRER AUFGABE

Die Valtra F-Serie ist in drei Versionen erhältlich. Sie können einen Traktor mit oder ohne Kabine (1,5 - 1,8 m Breite) wählen oder sich für das schmale Modell (1,3 - 1,5 m Breite) für engere Fahrgassen entscheiden. Ohne Kabine und mit heruntergeklapptem Überrollschutz (ROPS) ist die Maschine nur 1,4 m hoch. Es ist ein kompaktes Modell, das sich perfekt für engste Räume eignet. Für eine perfekte Passform stehen eine große Auswahl an 24- und 28-Zoll-Hinterreifen mit entsprechenden 16- bis 20-Zoll-Vorderreifen zur Verfügung.

KABINE FÜR HOHE EFFIZIENZ

Die Kabinen sind perfekt für den Einsatz in Sonderkulturen geeignet. Sie sind leicht zugänglich, komfortabel mit Klimaanlage und ergonomisch mit guter Sicht und Bedienelementen auf der rechten Seite. Es stehen pneumatisch und mechanisch gefederte Sitzvarianten zur Verfügung. Obwohl kompakt in der Größe, bietet die Kabine dennoch Komfort und Bedienraum für lange und effiziente Arbeitstage.

WENDIGE MASCHINE

Das speziell geformte Fahrwerk ermöglicht in Kombination mit der Vorderachse einen Lenkwinkel von 55°. Enge Kurven sind mit einem Radius von 3,6 m möglich.

KABINE

Klimatisierte Kabinen in zwei Breiten; auch als offene Version mit Überrollbügel erhältlich.

BEDIENOBERFLÄCHE

Benutzerfreundlich, entworfen für Kompakttraktoren und eine effektive Arbeitsweise.

GETRIEBE-OPTIONEN

Beschleunigen Sie Ihre Ernte mit Lastschaltung und Power Shuttle.

MOTOR

Sehr effektiver und kompakter 3,4 l Common-Rail-Motor. Elektronische Steuerung mit zwei Drehzahlspeichern.

STARKE HYDRAULIK

Für anspruchsvolle Arbeitsgeräte. Bis zu drei Pumpen und 97 l/min für den Geräteinsatz.

ALLRADANTRIEB UND DIFFERENZIALSPERRE

Einfach mit einem Wippschalter zu bedienen.

GROSSE REIFENAUSWAHL

Erweiterbar für spezielle Anforderungen. Fragen Sie Ihren Händler.



**Standardmodell offen
mit Überrollbügel**



Standardmodell mit Kabine



Schmalspurmodell mit Kabine



F-Serie / 75 - 105 PS

HYDRAULIK FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSGERÄTE

Anspruchsvolle Arbeitsgeräte erfordern eine leistungsfähige Hydraulik. Die Valtra F-Serie kann mit zwei oder drei Hydraulikpumpen und bis zu vier Hydraulikventilen ausgestattet werden. Einstellbare Ventile und mittig montierte Schnellkupplungen sind erhältlich. Die F-Serie verfügt über eine Hubkraft von bis zu 3 t.

GETRIEBE FÜR EINFACHE BEDIENUNG

Spezielle Arbeiten erfordern viele Geschwindigkeiten. Das robuste mechanische 24+24R Getriebe mit Wendeschaltung bietet für jede Aufgabe die richtige Geschwindigkeit. Für mehr Komfort und Effizienz ist das 24+12R Lastschaltgetriebe die richtige Wahl. Es macht den Traktor in jeder Arbeitssituation einfach bedienbar.



Gute Sicht und Bedienelemente auf der rechten Seite.



Offen und niedrig mit Überrollbügel – einfacher Zugang

F-Serie: Modelle

MODELL	MOTOR	ZYLINDER / HUBRAUM	ABGASNORM	MAXIMALLEISTUNG			1,3 M SCHMALSPUR KABINE	1,5 M STD.-KABINE, PLATTFORM	GETRIEBEOPTIONEN	
				PS	kW	Nm			SCHALT-GETRIEBE	LASTSCHALT-GETRIEBE
F75	FPT – F34	4 / 3,4 l	EU Stufe 3B	75	55	320	Optional	Optional	mit Splitter Hi/Lo 24+24R	mit 2 LS-Stufen 24+12R
F85				85	64	365	Optional	Optional	24+24R	24+12R
F95				95	71	395	Optional	Optional	24+24R	24+12R
F105				105	77	405	Optional	Optional	24+24R	24+12R

F-Serie: Technische Daten

MODELLVARIANTE	STANDARD – PLATTFORM	SCHMALSPUR – KABINE	STANDARD – KABINE
Leergewicht [kg]	2.810	3.040	3.150
Leergewicht vorn [kg]	1.240	1.255	1.315
Leergewicht hinten [kg]	1.570	1.785	1.835
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	4.400		
Tankkapazität [l]	74	74	74
Zusatztank [l]	30	n. v.	30
Zapfwellen-Geschwindigkeit bei Motordrehzahl (2 ZW-Geschwindigkeiten)	540: 1.938 U/min – 540E: 1.648 U/min – 1.000: 1.962 U/min		
Zapfwellen-Umdrehungen bei einer Hinterradumdrehung	540: 9.077 – 540E: 10.670 – 1.000: 16.605		
Differenzialsperre	selbstsperrende Mehrscheibenkupplung vorn / Klauenkupplung hinten		
Radstand [mm]	2.124	2.148	2.124
Länge [mm]	3.950	3.950	3.950
Traktorbreite ohne Bereifung (mit schmalster Bereifung) [mm]	1.500 (1.544)	1.300 (1.278)	1.500 (1.544)
Reifengröße entsprechend den folgenden Maßen (vorn / hinten)	300/70R20 / 420/70R28	280/70R18 / 380/70R28	300/70R20 / 420/70R28
Höhe Kabine [mm]	n. v.	2.478	2.478
Höhe Überrollbügel oben / unten [mm]	2.653 / 1.400	n. v.	n. v.
Bodenfreiheit [mm]	270	250	270
Spurbreite, hinten (min / max) [mm]	1.114 / 1.514	955 / 1.359	1.114 / 1.514
Traktorbreite, Kotflügel zu Kotflügel (hinten, ohne Verbreiterung) [mm]	1.450	1.080	1.450
Achsenbreite, VORN, Flansch zu Flansch [mm]	1.326	990	1.326
Achsenbreite, HINTEN, Flansch zu Flansch [mm]	1.234	972	1.234



1. Standard offen mit Überrollbügel

offen (Überrollbügel)
Breite: 1,5 m
Niedrig und kompakt für Obstbaubetriebe
niedrigste Höhe: 1,4 m (Überrollb. unten)

2. Schmalspur-Kabine

Modell mit schmaler Kabine
Breite: 1,3 m
Optimal für Weinberge
Nur Kabinenmodell

3. Standard-Kabine

Standardmodell mit Kabine
Breite: 1,5 m
Optimal für Obstbaubetriebe

VALTRA F-SERIE

Die Valtra F-Serie ist die perfekte Wahl für Sonderaufgaben im Obst- und Weinbau. Mit einer Breite von 1,3 bis 1,8 m ist sie ideal für schmale Fahrgassen und Wege. Das speziell geformte Fahrgestell ermöglicht in Kombination mit der Vorderachse einen Lenkwinkel von 55°. Enge Kurven sind mit einem Radius von 3,6 m möglich. Die Valtra F-Serie ist eine kompakte Maschine und ihre leistungsstarke Hydraulik ermöglicht die Verwendung von ebenso effektiven Geräten. Das macht die F-Serie zu Ihrer Arbeitsmaschine für spezielle Anforderungen.



VALTRA



Valtra ist eine weltweite Marke von AGCO.

AGCO Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Valtra
Johann-Georg-Fendt-Str. 14
87616 Marktobendorf, GERMANY
valtra.deutschland@agcocorp.com

AGCO Austria GmbH
Geschäftsbereich VALTRA
Enzersdorfer Str. 25
2340 Mödling, AUSTRIA
valtra.austria@agcocorp.com

www.valtra.de
www.valtra.at
www.youtube.com/ValtraDEAT
www.facebook.com/ValtraDEAT

Die Traktoren in dieser Broschüre sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Änderungen möglich – alle Rechte vorbehalten.

**YOUR
WORKING
MACHINE**